



仕様名	5000S
品名	1910
形式	单相200V 3.0kW
電源	单相200V 20A
電流	給水式 1/2インチ (13mm) バルブ止め
給水	1~2基
グラインダー	250杯まで
推奨杯数	24リットル/h
推湯能力	約1,100g (右もしくは左), 約550g (中央)
コ-プ容量	約1,500g (左)
パンダ-容量	W325mm x H706mm x D590mm
サイズ	約37kg

#### 設置上の注意事項

- 1 スベ-ス  
マシン整備が出来る為に  
上部200mm以上  
後方 70mm以上  
左右各20mm以上のスベ-スを確保して下さい。
  - 2 電気、給水接続  
1) 電気、給水のマシンへの接続はマシン後部よりとなり、台にφ40mm程度の  
穴を開ける必要があります。  
2) マシンより1200mm以内の所に電源を準備して下さい。  
3) 給水は1/2インチ (13mm) の管でマシンとの間に入ットババルブを設けて下さい。  
(注意) 静止水圧で1.8bar以上、使用時2L/毎分の水量と水圧1.8bar以上が必要です。  
この基準以下の場合には加圧ポンプが必要になります。  
(加圧ポンプ本体寸法 幅280mm・高さ280mm・奥行257mm)  
排水管を接続する場合、φ30mm以上の管を用い、マシン直下より2/100以上の  
勾配を確保して下さい。  
4) 排水のためのエフトラップを付ける場合は、マシンより最低500mm下に設け、吹き  
返しの無い様に注意して下さい。  
5) 設置場所についてはお客様の責任に於いて衛生上当該地区の基準を満たした環境にし  
て下さい。  
6) 使用環境温度は+5℃~+35℃にして下さい。  
7) マシンは木製或いは類似の材質の壁から最低150mm離せるスベ-スを確保して下さい。
- ※ミルクメーカー使用の際には別に100Vコンセントが必要となります。

- 1 コ-プ豆ホッパー
- 2 コ-プ豆ホッパー、またはパンダ-ホッパー
- 3 飲料ボタン (タッチパネル)
- 4 イルミネーション
- 5 電源スイッチ (マシン内)
- 6 熱湯ノズル
- 7 コシ供給口
- 8 スチ-ムノズル
- 9 カヌ受け
- 10 カップスチ-ム
- 11 フリッアトレイ

WMF ベ-エムエフ  
WMF ジャパン株式会社

品名

5000S

型式

1910

台数

縮尺 1/10

年月日

株図 製図

御承認印